

HARDTOP CURE

Green Building Technology

PRODUCTBESCHRIJVING

Nabehandelvloeistof voor vers beton, mortels en andere cementgebonden objecten op basis van hoogwaardige en uv-bestendige silicaten, met een zeer groot penetratievermogen, vrij van schadelijke stoffen en oplosmiddelen.

AANBRENGWIJZE

HARDTOP CURE wordt direct na beëindiging van de productie aangebracht of onmiddellijk na de laatste polier- of polijstwerkzaamheden. HARDTOP CURE wordt overvloedig aangebracht. Restanten verwijderen met een rakel, trekker of zwabber. Geen overtollig materiaal achterlaten.

VOORBEREIDING ONDERGROND

De ondergrond dient in goede staat, zuiver en droog te zijn en ontdaan van eventuele olie-, vet-, verf- of chemicaliënresten.

TECHNISCHE KENMERKEN

Omschrijving	Hardtop Cure
Basis	silicaten
Kleur	transparant
Viscositeit	< 100 mPa·s
Soortelijk gewicht	1 g/cm ³
Verbruik	volgens porositeit
Aantal lagen	1 à 2
PH-waarde	11 alkalisch
Opslag	12 maanden in gesloten verpakking

VOORDELEN

- Open diffusie
- Volledige binding van het oppervlak waardoor vermindering van stofvorming
- Afsluiting van de poriën
- Vermindering van uitbloeiingen
- Geen verandering van het uitzicht van het behandelde object
- Gebruiksvriendelijk, geurloos, sneldrogend, onschadelijk, uv-bestendig
- Niet-filmvormend

WIJZE VAN VERWERKING

- Uitgieten, verdelen en afwerken met de rol of vloerzwabber
- Vernevelen en daarna verdelen met de rol of vloerzwabber
- Minimum 5° C boven het vriespunt

In buitentoepassingen dienen de behandelde oppervlaktes minstens 24 uur tegen regen en vocht beschermd te worden. Niet-cementgebonden voorwerpen (zoals aluminium deuren of ramen) dienen beschermd te worden tijdens de uitvoering.

VERPAKKING

Kunststof jerrycan: 30 kg*

* Andere verpakkingen mogelijk op aanvraag

OPSLAG EN BEWARING

Minstens 12 maanden in gesloten verpakking. Vorstvrij bewaren op een droge plaats, beschermt tegen zonlicht en vocht.

GEREEDSCHAP

Aftrekkers, brede rollen, vloerzabbers en/of hand- of rugsproeier.

REINIGING

Reiniging tijdens en na de werken dient steeds te gebeuren met water.

HARDTOP CURE

Green Building Technology



**CHEMICAL
RESISTANCE**



**WATER
PROOFING**



ECO-FRIENDLY



**ALGAE &
EFFLORESCENCE
RESISTANCE**



SELF-CLEANING



**WATER VAPOR
PERMEABLE**

**DE PRODUCTEN VAN HET GAMMA GREEN
BUILDING TECHNOLOGY BEVATTEN GEEN
OPLOSMIDDELEN!**

VEILIGHEID EN Vernietiging

Voor de producten uit het gamma Green Building Technology wordt er geen enkele veiligheidsetikettering vereist. Bijkomende informatie betreffende veiligheid tijdens transport, stockage en hanteerbaarheid evenals de vernietiging van deze producten kan teruggevonden worden op de betreffende veiligheidsfiches. Eveneens dient men eventuele instructies op de verpakking steeds na te leven.

HARDTOP CURE behoort samen met HARDTOP FINISH en HARDTOP VARNISH tot een productgroep die gebaseerd is op een geheel nieuwe technologie. De behaalde resultaten geven een langdurige bescherming (zie ook de technische fiches van HARDTOP FINISH en HARDTOP VARNISH).